



 **Lana Sarrate**



GAMA DE FRIGORÍFICOS CONECTADOS: APUESTA POR EL FUTURO

KANE-HUB4



El conjunto KANE-HUB4 está compuesto por 2 sensores de presión con 2 entradas + 2 pinzas de temperatura, todo inalámbrico

Medida :

- Baja y alta presión (equivalente a colector de 4 vías)
- Temperatura (2 pinzas)

Calcular:

- Temperaturas de sobrecalentamiento y subenfriamiento
- Temperaturas de evaporación y condensación

Características:

- Alcance 50m
- Lectura directa en aplicación compatible con iOS y Android
- Reducción de pérdidas de fluidos
- Entregado en bolsa

El conjunto KANE-HUB6 está compuesto por 2 sensores de presión con 2 entradas + 2 pinzas de temperatura + un sensor de higrómetro + un sensor de temperatura exterior, todo inalámbrico

Medida :

- Baja y alta presión (equivalente a colector de 4 vías)
- Temperatura (2 pinzas)
- Temperatura exterior (1 sensor)
- Higrometría (1 sensor)

Calcular:

- Temperaturas de sobrecalentamiento y subenfriamiento
- Temperaturas de evaporación y condensación

Características:

- Alcance 50m
- Lectura directa en aplicación compatible con iOS y Android
- Reducción de pérdidas de fluidos
- Entregado en bolsa

KANE-HUB6



El conjunto KANE-HUB8 está compuesto por 2 sensores de presión con 2 entradas + 2 pinzas de temperatura + un vacuómetro + 2 sensores higrómetros + un sensor de temperatura exterior, todo inalámbrico

Medida:

- Baja y alta presión (equivalente a colector de 4 vías)
- Temperatura (2 pinzas)
- Temperatura exterior (1 sensor)
- Higrometría (2 sensores)
- Vacío en la instalación (vacuómetro)

Calcular:

- Temperaturas de sobrecalentamiento y subenfriamiento
- Temperaturas de evaporación y condensación

Características:

- Alcance 50m
- Lectura directa en aplicación compatible con iOS y Android
- Reducción de pérdidas de fluidos
- Entregado en bolsa

KANE-HUB8



KANE-WRS220

Escala digital

La báscula inalámbrica KANE-WRS220 permite medir de forma rápida y sencilla el peso del refrigerante inyectado o extraído de una instalación

- Báscula conectada 100 kg – Precisión 0,2 % – Alcance de 10 a 30 m
- Lectura directa de medidas en la aplicación ESCALA KANE (Android e iOS)
- Marco compacto, liviano y duradero
- Alarma programable
- Entregado en bolsa



KANE-WOT2

Sensor de temperatura exterior

El sensor inalámbrico KANE-WOT2 le permite medir la temperatura en el condensador para cálculos de sobrecalentamiento objetivo en tiempo real

- Soporte magnético

KANE-WVG2

Indicador de vacío

El vacuómetro digital inalámbrico KANE-WVG2 tiene la precisión y exactitud requeridas por los ingenieros de refrigeración

- Diseño compacto y ligero
- 4 unidades: micras, Pa, mBar, mmHg
- Tiempo de respuesta instantáneo
- Detección de contaminación por aceite
- Detección de fallas del sensor

