



## LS1/B

### DETECTOR DE FUGAS DE GASES COMBUSTIBLES

- > Detecta niveles de Metanoa partir de 10 ppm
- > Tiempo de respuesta <2 seg.
- > Tiempo calentamiento 1 min.
- > Indicador visual y acústico.
- > Todo tipo de gases combustibles.
- > Alimentación 4 pilas alcalinas AA.
- > Temperatura de operación 0-50°C.

# ESPECIFICACIONES DETECTOR DE FUGAS DE GAS LS1/B

---

## Características principales

- Detecta los siguientes gases:  
Acetona, Alcohol, Amoniaco, Benceno, Butano, Etileno, Gasolina, Petróleo, Hidrógeno, disolventes industriales, Lacas, Metano, Nafta, Gas Natural, Propano, Tolueno,...
- Tubo flexible.
- Sensor semiconductor de estado sólido.
- Detecta niveles de Metano a partir de 10 ppm.
- Indicación acústica y visual con LED's multicolor
- Iluminación en la punta.



---

Otros productos de la gama: analizadores portátiles de la combustión, medidores de CO, CO<sub>2</sub> y Oxígeno ambiente. Detectores de fugas de gases combustibles y refrigerantes. Manómetros digitales. Termómetros sin contacto por infrarrojos.



**Lana Sarrate**

Paseo Manuel Girona, 2 - 08034 Barcelona - T- 93 280 01 01 - [lanasarrate@lanasarrate.es](mailto:lanasarrate@lanasarrate.es) - [www.lanasarrate.es](http://www.lanasarrate.es)