KM814

TERMOMETRO INFRARROJOS

- Portátil y fácil de usar
- Rango de medición de –18 a 260ºC
- Exactitud y resolución de 0,2ºC
- Puntero láser para un correcto
- Emisividad preajustada a 0,95
- Pantalla iluminada y retención de
- Idóneo para comprobación de sistemas de refrigeración, radiadores, aisla-

Lana Sarrate

COMARK

Especificaciones, termómetros infrarrojos KM814

Lana Sarrate s.a.

Parámetros	
Escala	ºC o ºF
Rango de medición de Temperatura	-18 a +260ºC
Resolución	0,5ºC
Exactitud a +23ºC	±2% de la lectura o ±2ºC, lo que sea mayor, para temperaturas de –1ºC a +300ºC ±3ºC para temperaturas de –30 a –1ºC
Repetibilidad	±2% de la lectura o ±2ºC, lo que sea mayor
Tiempo de respuesta	500 mseg, 95% de la respuesta
Emisividad	Preajustada a 0,95
Distancia a la diana	4:1
Retención de lectura	7 segundos
Temperatura de operación	0 a +50ºC
Batería	9V, alcalina 6LF22
Dimensiones	L 152 mm x A 101 mm x Al 38 mm
Peso	227 grs.

OTROS PRODUCTOS DE LA GAMA: ANALIZADORES PORTATILES DE COMBUSTION. MEDIDORES DE CO, CO2 Y OXIGENO AMBIENTE. DETECTORES DE FUGAS DE GAS Y DE LIQUIDOS REFRIGERANTES. MANOMETROS DIGITALES. TERMOMETROS SIN CONTACTO POR INFRARROJOS.

Paseo Manuel Girona, 2 – 08034 Barcelona
URL: www.lanasarrate.es
TLF. 932.800.101 - FAX. 932.806.416
E-mail: lanasarrate@lanasarrate.es