



KM814

TERMOMETRO INFRARROJOS

- > Portátil y fácil de usar
- > Rango de medición de -18 a 260°C
- > Exactitud y resolución de $0,2^{\circ}\text{C}$
- > Puntero láser para un correcto
- > Emisividad preajustada a 0,95
- > Pantalla iluminada y retención de
- > Idóneo para comprobación de sistemas de refrigeración, radiadores, aisla-

Parámetros	
Escala	°C o °F
Rango de medición de Temperatura	-18 a +260°C
Resolución	0,5°C
Exactitud a +23°C	±2% de la lectura o ±2°C, lo que sea mayor, para temperaturas de -1°C a +300°C ±3°C para temperaturas de -30 a -1°C
Repetibilidad	±2% de la lectura o ±2°C, lo que sea mayor
Tiempo de respuesta	500 mseg, 95% de la respuesta
Emisividad	Preajustada a 0,95
Distancia a la diana	4:1
Retención de lectura	7 segundos
Temperatura de operación	0 a +50°C
Batería	9V, alcalina 6LF22
Dimensiones	L 152 mm x A 101 mm x Al 38 mm
Peso	227 grs.

OTROS PRODUCTOS DE LA GAMA: ANALIZADORES PORTATILES DE COMBUSTION. MEDIDORES DE CO, CO2 Y OXIGENO AMBIENTE. DETECTORES DE FUGAS DE GAS Y DE LIQUIDOS REFRIGERANTES. MANOMETROS DIGITALES. TERMOMETROS SIN CONTACTO POR INFRARROJOS.