

Termómetros especializados

Una gama de instrumentos con funciones diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de aplicación.

KM330

Con sensor de Tipo K

Un termómetro de precio económico con un sensor de Tipo K, que amplía el rango de medición superior hasta 1300° C. Incorpora una útil función de memoria de temperatura máxima y se suministra completo con una funda de caucho deslizante.

- Rango de -50° C a +1300° C
- Conector de sonda sub-miniatura
- Resolución seleccionable 0.1°/1°
- Memoria de temperatura máx/mín
- Conservación de datos
- Escalas en ° C, ° F

Código de pedido: KM330



KM340

Termómetro diferencial con sensor Tipo K

Es una versión de la medición diferencial del KM330 y es ideal para aplicaciones HVAC, particularmente para mediciones de flujo y retorno y comprobaciones de salida de radiadores. Mide dos entradas de temperatura y calcula la diferencia entre ellos. Puede utilizarse también como un termómetro de sonda individual convencional.

- Rango de -50° C a +1300° C
- Dos conectores de sonda sub-miniatura
- Memoria de temperatura máx/mín
- Conservación de datos
- Escalas en ° C, ° F

Código de pedido: KM340



C9006IS

Termómetro intrínsecamente seguro conforme con Atex

Certificado según II 1 G EEx ia IIC T4 Baseefa 03 ATEX0056, el C9006IS está alojado en una sólida carcasa clasificada IP67 y está aprobado para ser utilizado en entornos peligrosos tales como refineries, plantas petroquímicas e instalaciones de distribución de gas.

- -200° C a +1767° C dependiendo del termopar
- Compatible con termopares tipos K, N, T, J, R y S
- Conexión de sonda sub-miniatura
- Calibración - BS EN 60584 termopares (ITS90)
- Memoria de temperatura máx/mín
- Conservación de datos
- Auto-apagado seleccionable

Código de pedido: C9006IS



2 AÑOS DE GARANTÍA

Selector técnico

	Resolución visualizada	Tipo de sensor	Rango de medición	Precisión del Instrumento a 23° C entre 0° C y +70° C	Duración de la batería
KM330	0.1°/1° seleccionable	Termopar Tipo K	-50° C a +1300° C	-50° C a 0° C: +2, -1° C 0° C a +1100° C: ± (0.2% de la lectura +1° C)	200 h
KM340	1.0°				
C9006IS	<1000° C: 0.1°, >+1000° C: 1.0° (auto medición)	Tipos K,N,T,J,R y S	-200° C a +1767° C dependiendo del sensor	<±0.1%±0.2° C	80 h